

Stahlbrandschutz Dekor

Hydro-Einschichtlack für Reaktives Brandschutzsystem Stahlbrandschutz SBS 30

Produktbeschreibung

„Stahlbrandschutz Dekor“ ist eine Einschichtlack auf Wasserbasis. Das Produkt entspricht den Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen (AgBB-Richtlinie). Vorgesehene Verwendung ist der Systemaufbau mit dem reaktiven Brandschutzsystem „Stahlbrandschutz SBS 30“

- ✓ als temporärer Witterungsschutz während der Bauphase
- ✓ zur farblichen Gestaltung.

Allgemeine Angaben

Produktbezeichnung	: Stahlbrandschutz Dekor
Untergrund	: Reaktives Brandschutzsystem „Stahlbrandschutz SBS 30“
Farbton	: grau
Glanz	: seidenmatt/halbmatt
Verdünnung	: deionisiertes Wasser

Technische Daten

Lieferviskosität	: ca. 5600 mPas
Festkörpergehalt	: ca. 54%
Farbe	: grau
pH-Wert:	: ca. 7,9
Dichte	: 1,249 g/cm ³
Flammpunkt	: > 100 °C

Verarbeitungsdaten

Verarbeitung	: spritzen, streichen, rollen
Schichtdicke	: 40 bis 60 µm
Ergiebigkeit	: ca. 5,9 m ² /kg (60 µm) bis 8,4 m ² /kg (40 µm)
Taupunktabstand	: mindestens 3 K über der Objekttemperatur
rel. Luftfeuchte	: 40 bis 65%
Lieferform	: in Kunststoff-Eimern
Lagerung	: frostfrei und trocken, ungeöffnet mindestens 6 Monate lagerfähig
Trocknung	: nach 10 Min. staubtrocken, überarbeitbar nach 2 Stunden